

ANETA
LIGHTING
LIGHTS FOR HOME AND WORK SINCE 1943



MANUAL
LED-STRIPER

GENERELLE TIPS/INFO

1

Bruk av aluprofil øker levetiden på LED-stripen p.g.a. forbedret kjøling.

3

Vi leverer Splice Kit (m/skjøtehylser) på 5 meter lengder til alle våre striper.

5

Ved bruk av sort deksel vil lysmengden reduseres med opptil 80 %.

7

Scanstrip COB Tunable White kan brukes som «dim to warm» med justerbar fargetemperatur.

2

Bruk av LED-striper som indirekte belysning gjør at lyskilden forsvinner når den er avslått.

4

I brede profiler er det mulig å kombinere to striper. Eksempelvis RGBW + COB Slimline, for å kunne ha mulighet for både hverdagslys og kos/festbelysning.

6

En fordel med LED-striper er at man kan tilpasse hvor lang lyskilden skal være.

8

Scanstrip Quick er allsidig og praktisk. Klipp ønsket lengde og bruk kun det du trenger for å unngå svinn.


HVILKE STRIPER HAR VI?

Vi skiller våre LED-striper inn i tre hovedkategorier:

COB (Chip on board) kan hovedsakelig kategoriseres som en lang og fleksibel lysdiode; diodene står tett, eksempelvis 480LED/m og er dekket med silikon. Perfekt til installasjoner hvor synlige dioder vil være sjenerende. Hoveddelen av produktene våre er nå av typen COB, med forskjellige effekter/lysutbytte, bredder, lengder og fargetemperaturer, inkludert RGBW og TW(tunable white).

SMD (Surface mounted diode) er den tradisjonelle LED-stripen vi kjenner med avstand mellom diodene. Høyt lysutbytte, driftssikkerhet og kvalitet er noe av det som kjennetegner SMD.

NEON (Neonflex) er en fleksibel lysløsning med jevn, sammenhengende lysflate uten synlige LED-punkter. Den slitesterke silikonkonstruksjonen gir høy Neon høy motstandsdyktighet mot støt, fukt og temperaturvariasjoner. Dette gjør det mulig å forme lyset i buer, hjørner og spesialtilpassede løsninger, samtidig som et rent og profesjonelt uttrykk bevares.




Ved design av nybygg/bolig blir valg av belysning stadig viktigere. I byggeprosessen er det mulig å gjøre smarte valg for installasjon av belysning, for å få et stilrent og unikt preg. Vi skiller belysningsalternativene mellom direkte og indirekte belysning.

**Våre Floor- og
Tile-profiler
tåler
gangtrafikk !**




DIREKTE BELYSNING

er en installasjon hvor man kan se direkte på lyskilden, som vi tradisjonelt sett kjenner, for eksempel en lyspære eller plafond.



INDIREKTE BELYSNING

er en installasjon der man ikke kan se direkte på lyskilden. Lyseffekten oppnås ved at lyskilden lyser opp tak/vegg eller ned på gulv, slik at lyset reflekteres fra overflaten det treffer.



Scanstrip COB-27 Pro

Scanstrip COB-30 Pro

Scanstrip COB-40 Pro

Scanstrip COB-65 Pro

SCANSTRIP COB PRO

Vi har gledet av å lansere nyheten Scanstrip COB Pro – en kraftig og høyt-ytende LED-stripe utviklet for prosjekter som krever maksimalt lysutbytte og helt sømløs belysning. Takket være avansert COB-teknologi med hele 576 dioder per meter, leverer stripen en fullstendig jevn og prikkfri lyslinje, selv ved montering i svært grunne aluminiumsprofiler. Stripen trekker 18W per meter og kan skilte med en eksepsjonell energieffektivitet på inntil 145 lm/W, noe som gir et formidabelt lysutbytte på opptil over 2600 lumen per meter. Dette gjør den til et opplagt valg som kraftig allmennbelysning i både bolig og kommersielle bygg. Den 10 mm brede stripen leveres på 5-meters ruller (IP20) og finnes i fire ulike fargetemperaturer: 2700K, 3000K, 4000K og dagslysklare 6500K. Baksiden er utstyrt med industriell 3M-teip for en varig og smidig installasjon.

El-nummer	Produkt	Fargetemp.	Dimensjoner	LEDs/m	Lumen	lm/m	W/m
3207574	COB-27 Pro	2700K	2x10x5000mm	576	12060lm	2412	18W/m
3207575	COB-30 Pro	3000K	2x10x5000mm	576	12150lm	2430	18W/m
3207576	COB-40 Pro	4000K	2x10x5000mm	576	13050lm	2610	18W/m
3207577	COB-65 Pro	6500K	2x10x5000mm	576	12960lm	2592	18W/m

Watt: 90W · Klippelengde: 27,8mm



L70B10
@ 25°C



Scanstrip COB-27 Slimline 4W/m



Scanstrip COB-27 Slimline 10W/m



Scanstrip COB-30 Slimline 4W/m




Scanstrip COB-30 Slimline 10W/m

SCANSTRIP COB SLIMLINE

Scanstrip COB Slimline er en ekstremt smal LED-stripe, spesialutviklet for de aller trangeste installasjonene der standardstriper rett og slett blir for brede. Serien leveres på 5-meters ruller i to effektvarianter: en 4W/m-utgave som er utrolige 4 mm bred (ca. 400 lm/m), og en kraftigere 10W/m-utgave som måler 5 mm i bredden (ca. 1000 lm/m). Takket være avansert COB-teknologi gir stripen en fullstendig jevn og prikkfri lyslinje (180° spredning), noe som gjør den perfekt for innfresing i spilepaneler, møbler, hyller eller minimalistiske aluminiumsprofiler. Stripen finnes i fargetemperaturene 2700K og 3000K, og leverer upåklagelig lyskvalitet med høy fargegjengivelse (CRI>90) og lav fargevariasjon (SDCM<3). For å gjøre monteringen så rask og smidig som mulig leveres stripen med hele 2 meter hvit kabel ferdig påmontert i begge ender. Baksiden er utstyrt med kraftig 3M-teip for varig feste, og stripen kan enkelt klippes for presis tilpasning.

El-nummer	Produkt	Fargetemp.	Dimensjoner	LEDs/m	Lumen	lm/m	W/m
3246845	COB-27 Slimline	2700K	2x4x5000mm	480	1860lm	372	4W/m
3246846	COB-30 Slimline	3000K	2x4x5000mm	480	2000lm	400	4W/m
3208693	COB-27 Slimline	2700K	2x5x5000mm	384	4650lm	930	10W/m
3208694	COB-30 Slimline	3000K	2x5x5000mm	384	5000lm	1000	10W/m

Watt: 4W/m: 20W / 10W/m: 50W · Klippelengde: 4W/m: 50mm / 10W/m: 41,7mm



L70B10
@ 25°C



Scanstrip COB-27 Long Run IP20



Scanstrip COB-30 Long Run IP20

SCANSTRIP COB LONG-RUN IP20

Scanstrip COB Long-Run erstatter våre tidligere 10- og 50-metersstriper, nå med mulighet for opptil 20 meter sammenhengende strekk uten spenningsfall. COB-teknologien (540 dioder/m) gir en helt prikkfri lyslinje på ca. 1000 lm/m (10,8W/m). Den 10 mm brede stripen (2700K eller 3000K) har høy fargegjengivelse (CRI>90), levetid på over 100 000 timer, og kan klippes hver 33,3 mm.

10-metersrullen leveres med 2 meter kabel i begge ender. 50-metersrullen er montørens favoritt: Her klipper du ønsket lengde direkte fra esken, hjulpet av praktisk metermerking på 3M-teipen for lynrask oppmåling. Kombiner med våre hurtigkoblinger og aluminiumsprofiler for en komplett løsning.



El-nummer	Produkt	Fargetemp.	Størrelse	Lumen	lm/m	Watt
3246880	COB-27 Long-Run 10m	2700K	1,8x10mm x 10m	10040lm	1004	108W
3246881	COB-30 Long-Run 10m	3000K	1,8x10mm x 10m	10690lm	1069	108W
3246882	COB-27 Long-Run 20m	2700K	1,8x10mm x 50m	50200lm	1004	540W
3246883	COB-30 Long-Run 20m	3000K	1,8x10mm x 50m	53450lm	1069	540W

LEDs/m: 540 · Watt/m: 10,8W/m · Klippelengde: 33,33mm



L70B10
@ 25°C



Scanstrip COB-27 Long Run IP67



Scanstrip COB-30 Long Run IP67

SCANSTRIP COB LONG-RUN IP67

Nå lanserer vi vår nyeste COB long-run stripe også i flere utgaver. Serien leveres nå i ruller på 10 og 20 meter. Den er IP67-klassifisert for utendørs bruk, og tillater opptil 20 meter sammenhengende strekk uten spenningsfall. COB-teknologien (540 dioder/m) gir et fullstendig prikkfritt lysbilde på ca. 1000 lm/m (10,8W/m). Den 12 mm brede stripen finnes i 2700K og 3000K (CRI>90), har levetid på over 100 000 timer og kan klippes hver 33,3 mm. For smidig installasjon har rullene 3 meter kabel i begge ender, og alt du trenger for å forsegle eventuelle kutt og feste stripen forsvarlig – endefester med og uten hull, festeklips og ekstra silikon – følger ferdig med i esken.

El-nummer	Produkt	Fargetemp.	Størrelse	Lumen	lm/m	Watt
3250097	COB-27 Long-Run 10m	2700K	5x12x10000mm	9500lm	950	108W
3250098	COB-30 Long-Run 10m	3000K	5x12x10000mm	10260lm	1026	108W
3250099	COB-27 Long-Run 20m	2700K	5x12x20000mm	19000lm	950	216W
3250100	COB-30 Long-Run 20m	3000K	5x12x20000mm	20520lm	1026	216W

LEDs/m: 540 · Watt/m: 10,8W/m · Klippelengde: 33,33mm



L70B10
@ 25°C



Scanstrip COB-27 15W/m



Scanstrip COB-27 9W/m



Scanstrip COB-30 15W/m



Scanstrip COB-30 9W/m

SCANSTRIP COB

Scanstrip COB sikrer en sømløs og prikkfri lyslinje. Med opptil 480 dioder per meter skjult under en beskyttende silikonmasse, er stripen perfekt for grunne aluminiumsprofiler og åpne nisjer. Den trekker 9W/m, finnes i 2700K og 3000K (CRI>90, SDCM<3), og har en levetid på over 56 000 timer. Den kan legges i opptil 10 meters strekk. 5- og 10-metersvariantene leveres med 2 meter kabel i begge ender. For maksimal effektivitet tilbyr vi også «Quick» – en 50-metersrull der du klipper nøyaktig lengde direkte fra esken på byggeplassen. Slik unngår du unødvendig kapp og kaster mindre materiale. Kombiner med våre hurtigkoblinger for en lynrask og proff installasjon!



EI-nummer	Produkt	Fargetemp.	Størrelse	LEDs/m	Lumen	lm/m	Watt
3203954	COB-27 5m	2700K	2x10x5000mm	480	7125lm	1425	75W
3203955	COB-30 5m	3000K	2x10x5000mm	480	7460lm	1492	75W
3208695	COB-27 10m	2700K	1,5x10mm x 10m	420	8370lm	837	90W
3208696	COB-30 10m	3000K	1,5x10mm x 10m	420	8910lm	891	90W
3208403	COB-27 50m	2700K	1,5x10mm x 50m	420	41850lm	837	450W
3208404	COB-30 50m	3000K	1,5x10mm x 50m	420	44550lm	891	450W

W/m: 5m: 15W/m / 10m & 50m: 9W/m · Klippelengde: 50mm



L70B10
@ 25°C



OVERSIKT UTGÅENDE OG NYE COB

Vår COB-serie fornyes og oppgraderes nå med blant annet mulighet for opptil 20 meter sammenhengende strekk. I tabellen ser du hvilke gamle striper som utgår, og hvilke nye modeller som erstatter dem.

EI-nummer	Utgående produkt		EI-nummer	Nytt produkt
3208695	Scanstrip COB-27 10m	→	3246880	Scanstrip COB-27 Long-Run 10m
3208696	Scanstrip COB-30 10m	→	3246881	Scanstrip COB-30 Long-Run 10m
3208403	Scanstrip Quick COB-27 50m	→	3246882	Scanstrip COB-27 Long-Run 50m
3208404	Scanstrip Quick COB-30 50m	→	3246883	Scanstrip COB-30 Long-Run 50m



Scanstrip Glow-27 IP20



Scanstrip Glow-27 IP67



Scanstrip Glow-30 IP20



Scanstrip Glow-30 IP65



Scanstrip Glow-30 IP67

SCANSTRIP GLOW

Scanstrip Glow er en høyeffektiv LED-stripe med et lysutbytte på hele 130 lm/W – ideell for installasjoner der lavt energiforbruk og høy lyskvalitet er viktig. Den er spesielt godt egnet for bruk i profiler, nisjer, under skap eller i løsninger der jevn, varmhvit belysning er ønsket. Glow har en effekt på 9 W/m, med 128 LED/m, SDCM≤3 og CRI>90. Den leveres i 5 meters lengder med 2 meter hvit tilkoblingsledning i begge ender og har en levetid på over 50 000 timer.

El-nummer	Produkt	IP	Fargetemp.	Dimensjoner	Lumen	lm/m	W/m
3203940	Scanstrip Glow-27	IP20	2700K	1,2x10x5000mm	5850lm	1170	9W/m
3203942	Scanstrip Glow-27	IP67	2700K	4x12,5x5000mm	5850lm	1170	9W/m
3203943	Scanstrip Glow-30	IP20	3000K	1,2x10x5000mm	5850lm	1170	9W/m
3203944	Scanstrip Glow-30	IP65	3000K	2x10x5000mm	5850lm	1170	9W/m
3203945	Scanstrip Glow-30	IP67	3000K	4x12,5x5000mm	5850lm	1170	9W/m

LEDs/m: 128 · Watt: 45W · Klippelengde: 62,5mm



L70B10
@ 25°C



Scanstrip Bright-27 IP20



Scanstrip Bright-27 IP65



Scanstrip Bright-27 IP67




Scanstrip Bright-30 IP20



Scanstrip Bright-30 IP65



Scanstrip Bright-30 IP67



Scanstrip Bright-40 IP20

SCANSTRIP BRIGHT

Scanstrip Bright er en kraftigere LED-stripe i samme høye kvalitet som Glow, med hele 14,4 W/m og et lysutbytte på 130 lm/W. Stripes er utviklet for installasjoner som krever mer lys – uten å gå på kompromiss med energieffektivitet eller visuell komfort. Bright leveres i fargetemperaturene 2700K, 3000K og 4000K, og finnes med IP20, IP65 og IP67 – noe som gjør den egnet både inne og ute, i tørre og krevende miljøer. Med 160 LED/m, SDCM≤3 og CRI>90 gir Bright et jevnt, behagelig lys med høy fargegjengivelse. Den leveres i 5 meters lengder med 2 meter hvit tilkoblingsledning i begge ender, og har en levetid på over 50 000 timer.

El-nummer	Produkt	IP	Fargetemp.	Dimensjoner	Lumen	lm/m	W/m
3203946	Scanstrip Bright-27	IP20	2700K	1,2x10x5000mm	9360lm	1872	14,4W/m
3203947	Scanstrip Bright-27	IP65	2700K	2x10x5000mm	9360lm	1872	14,4W/m
3203948	Scanstrip Bright-27	IP67	2700K	4x12,5x5000mm	9360lm	1872	14,4W/m
3203949	Scanstrip Bright-30	IP20	3000K	1,2x10x5000mm	9360lm	1872	14,4W/m
3203950	Scanstrip Bright-30	IP65	3000K	2x10x5000mm	9360lm	1872	14,4W/m
3203951	Scanstrip Bright-30	IP67	3000K	4x12,5x5000mm	9360lm	1872	14,4W/m
3208692	Scanstrip Bright-40	IP20	4000K	1,2x10x5000mm	9545lm	1909	14,4W/m

LEDs/m: 160 · Watt: 72W · Klippelengde: 50mm



L70B10
@ 25°C



Scanstrip Power-27



Scanstrip Power-30

SCANSTRIP POWER

Scanstrip Power er LED-stripen for deg som krever høy lysmengde uten å gå på kompromiss med effektivitet eller plass. Med et imponerende lysutbytte på over 143 lm/W leverer stripen hele 10 550 lumen per 5 meter ved 3000K – perfekt for installasjoner der lysstyrke er avgjørende, men hvor man samtidig ønsker å bruke mindre og mer diskrete drivere.

Stripen er tilgjengelig i både 2700K og 3000K, og kombinerer høy lyseffekt med jevn fordeling takket være 160 LED/m, lav fargeavviksgrad (SDCM≤3) og høy fargegjengivelse (CRI>90). Den leveres i 5 meters lengder, med 2 meter hvit tilkoblingsledning i begge ender, og har en levetid på over 54 000 timer.

Scanstrip Power er det ideelle valget for krevende belysningsoppgaver – en effektiv og installasjonsvennlig løsning med kompromissløs ytelse.

El-nummer	Produkt	Fargetemp.	Dimensjoner	LEDs/m	Lumen	lm/m	W/m
3203952	Power-27	2700K	2x10x5000mm	160	10 295lm	2059	14,4W/m
3203953	Power-30	3000K	2x10x5000mm	160	10 550lm	2110	14,4W/m

Watt: 72W · Klippelengde: 50mm




L70B10
@ 25°C

HVORFOR ALU-PROFIL?

Det er flere grunner til valg av alu-profil:

- Bedre kjøling som gir bedre levetid
- Mekanisk beskyttelse
- Godt heft for teipen på LED-stripa
- God spredning av lyset og et penere lysbilde

Under er et eksempel på installasjon hvor lysbildet ble dårlig på grunn av manglende alu-profil/deksel. Bildet til venstre viser installasjon uten profil/deksel og bildet til høyre viser med.




UTEN PROFIL



MED PROFIL



STANDARD ALUPROFILER

Alle standard-profilene i Scanstrip-serien er 1800 mm og tilpasset standard stenderverk eller takstoler med skruerull på hver 300 mm. Laget spesielt for våre Scanstrip LED-striper. I pakken følger profil, diffuserdeksel, endedeksler (2 sett), skruer.



RECESSED

Aluminium LED-profil for innfelling i vegg eller tak, innvendig og utvendig. Profilen har leggekant og endedeksler som vil skjule overgangen vegg/profil eller tak/profil. Profilen leveres pulverlakkert i hvit eller svart utgave.




SLIM

Aluminium LED-profil i særdeles slank utførelse for montering på vegg og tak; passer perfekt under overskap. Kan benyttes innvendig og utvendig. Profilen leveres pulverlakkert i hvit eller svart utgave.




DEEP

Aluminium LED-profil i dyp utførelse for montering på vegg og tak. Avstanden til diffusoren sørger for at diodene i LED-stripen er tilnærmet usynlige. Kan benyttes innvendig og utvendig. Profilen leveres pulverlakkert i hvit eller svart utgave.




XL

Aluminium LED-profil i ekstra stor utførelse for montering på vegg og tak. Bredden gjør at selv IP67 RGBW får plass og dybden gjør at diodene blir mindre synlige. Perfekt om du ønsker et større lysfelt/stripe enn normalt. Kan benyttes innvendig og utvendig. Profilen leveres pulverlakkert i hvit eller svart utgave.




CORNER

Aluminium LED-profil laget for hjørnemontasje. Hjørneprofilens bakkant er fjernet for enklere montering mot avrundede og ujevne hjørner. Kan benyttes innvendig og utvendig. Profilen leveres pulverlakkert i hvit eller svart utgave.



NARROW

Aluminium LED-profil spesielt designet til å passe i spilettak/spilevegg med sine 7,8mm bredde. Profilen leveres pulverlakkert i hvit eller svart utgave og kan installeres både innendørs og utendørs. Laget spesielt for vår 4mm brede Scanstrip COB-27/30 Slimline LED-stripe!



El-nummer	Produkt	Farge	Dimensjoner
3203960	Scanstrip Recessed	Hvit ○	28x12,5mm
3203961	Scanstrip Recessed	Svart ●	28x12,5mm
3203962	Scanstrip Slim	Hvit ○	17,1x8,4mm
3203963	Scanstrip Slim	Svart ●	17,1x8,4mm
3203964	Scanstrip Deep	Hvit ○	17,1x15,2mm
3203965	Scanstrip Deep	Svart ●	17,1x15,2mm
3203966	Scanstrip XL	Hvit ○	23,5x13,7mm
3203967	Scanstrip XL	Svart ●	23,5x13,7mm
3210696	Scanstrip Corner	Hvit ○	16,6x16,6mm
3210697	Scanstrip Corner	Svart ●	16,6x16,6mm
3246850	Scanstrip Narrow	Hvit ○	7,8x12mm
3246851	Scanstrip Narrow	Svart ●	7,8x12mm



UNIK ALUPROFILER


Alle Unik-profilene i Scanstrip-serien er også 1800 mm og tilpasset spesielt til sitt område og sin bruk. Laget spesielt for våre Scanstrip LED-striper. I pakken følger profil, diffuserdeksel, endedekslar (2 sett), skruer. Tile og Floor er begge ekstra tøffe profiler ment for gulv montasje. Disse kommer uten prefabrikerte hull for å opprettholde IP-graden. Med hver av disse profilene følger også en tube med silikonlim med for å oppnå IP65 der det er ønskelig! Step er som navnet tilsier solid og gjennomtenkt trappenese profil. Profilen er todelt hvor den ene delene enkelt monteres og den andre delen klikkes på etterpå. Indirect er en spennende profil som enkelt monteres med de medfølgende klipsfestene, festene skrues fast i vegg/tak og profilen klikkes enkelt på plass.

EI-nummer	Produkt	Farge	Dimensjoner
3203968	Scanstrip Floor	Aluminium 	26,9x11mm
3203969	Scanstrip Tile	Aluminium 	19,2x8,5mm
3204936	Scanstrip Indirect	Svart 	48,5x17,7mm
3204937	Scanstrip Indirect	Hvit 	48,5x17,7mm
3204938	Scanstrip Step	Aluminium 	59x20,5mm




FLOOR

Aluminium LED-profil i kraftig utførelse for gulvmontasje. Profilen har leggekant for nedfelt montasje og er produsert med tykkere gods og med en ekstra tykk diffuser for å motstå store påkjenninger. IP65 kan oppnås ved å benytte medfølgende lim. Kan benyttes innvendig og utvendig. Profilen leveres i anodisert utgave. En tube silikon-lim følger med.




TILE

Aluminium LED-profil i kraftig utførelse for gulvmontasje. Profilen passer perfekt til å lage et moderne skille mellom fliser. Også egnet for montasje på vegg; profilen er produsert med tykkere gods og med en ekstra tykk diffuser for å motstå store påkjenninger. IP65 kan oppnås ved å benytte medfølgende lim. Kan benyttes innvendig og utvendig. Profilen leveres i anodisert utgave. En tube silikon-lim følger med.



INDIRECT

Aluminium LED-profil for direkte montasje med én- eller tosidig lysutgang. Ideell for dekorativ og blendingsfri belysning montert i tak eller på vegg. Med inntrukne lyskilder og en slett front er profilen til forveksling lik en moderne skyggelist. Profilen festes til underlaget med medfølgende festeklips og skruer. Leveres pulverlakkert i hvit eller svart utgave.




Laget spesielt for våre Scanstrip LED-striper!



STEP

Aluminium LED-profil for trapp. Kombinerer sklisikring og indirekte belysning av trappetrinnene. Profilen monteres som en utenpåliggende trappenese og har et spor for LED-stripe i bunnen, som gir en lys og trygg trapp. Overflaten er anodisert for økt korrosjonsbeskyttelse og lang levetid. Spesielt designet for våre Scanstrip LED-striper!



INNSPARKLINGS-PROFILER

Alle profilene i Scanstrip-serien er 1800 mm. Plasterboard-serien vår er tilpasset standard stenderverk eller takstoler med et stort utvalg skruerull langs hele profilen lengde. Dette gjør det enkelt å greit å montere profilene uavhengig av avstand mellom spikerslag. Laget spesielt for våre Scanstrip LED-striper. I pakken følger profil, diffuserdeksel, endedeksler (2 sett), skruer.



PLASTERBOARD EDGE

Denne profilen har en lysåpning på 80mm og kan brukes til en rekke formål. Som vegg-til-tak-ogvergang, langs luv eller benkeplater, midt på vegg for dekorativ indirekte belysning, eller i tak langs veggene for å skape en illusjon av et svevende tak. Profilen har integrerte spor for gips, noe som reduserer risikoen for sprekke dannelse, og leveres ferdig lakkert i hvit farge (RAL 9003). Laget spesielt for våre Scanstrip LED-striper! I pakken følger profil og diffusordelsk.





PLASTERBOARD

Aluminium LED-profil for innsparkling. Profilen er smal og dyp som sørger for en smal og jevn lysstripe i tak/vegg. Avstanden til diffusoren sørger for at diodene i LED-stripen er tilnærmet usynlige. Kan benyttes innvendig og utvendig. Profilen leveres i anodisert utgave.



PLASTERBOARD XI

Aluminium LED-profil for innsparkling. Profilen er bred og dyp som sørger for en bred og jevn lysstripe i tak/vegg. Avstanden til diffusoren sørger for at diodene i LED-stripen er tilnærmet usynlige. Kan benyttes innvendig og utvendig. Profilen leveres i anodisert utgave.





El-nummer Produkt		Farge		Dimensjoner
3204939	Scanstrip Plasterboard Edge 80mm	Hvit	☐	123x17mm
3210698	Scanstrip Plasterboard	Aluminium	☒	53,1x14mm
3210699	Scanstrip Plasterboard XL	Aluminium	☐	61,5x14mm



DEKSLER TIL ALUPROFILER


PLASTERBOARD COVER

Opalt diffuserdeksel til Scanstrip Plasterboard LED-profil. Tiltenkt som reservedeksel i tilfeller hvor originaldekslet er benyttet eller tilsølt under sparkling og maling. Sikrer jevn lysfordeling og pent slutteresultat.



SLIM/DEEP/INDIRECT COVER

Reservevedeksel til Scanstrip Slim, Deep og Indirect-profiler. Hvitt deksel gir jevn lysfordeling, mens sotet versjon reduserer blending og passer i mørke omgivelser.




XL / PLASTERBOARD XL COVER

Opalt reservedeksel til Scanstrip XL og Plasterboard XL-profiler. Brukes ved utskiftning etter sparkling/maling eller som alternativ til dekkelet i svart profilpakke – gir jevn lysfordeling og et ryddig resultat.



NARROW COVER

Opalt reservedeksel til Scanstrip Narrow aluminium LED-profil. Tiltenkt som erstatning for originaldekselet, eller som utskifting av det medfølgende dekelet i den svarte profilpakken.



El-nummer	Produkt	Farge	Dimensjoner
3204940	Scanstrip Plasterboard	Hvit ○	11,8x5,2mm
3204941	Scanstrip XL / Plasterboard XL Cover	Hvit ○	11,8x5,2mm
3204942	Scanstrip Slim/Deep/Indirect Cover	Hvit ○	11,8x5,2mm
3204943	Scanstrip Narrow Cover	Hvit ○	11,8x5,2mm
3246852	Scanstrip Slim/Deep/Indirect Cover	Svart ●	15,3x5,2mm

Etter tilbakemeldinger fra våre kunder så har vi valgt å ta inn deklser i løsvekt til våre mest populære modeller. For enkelthetskyld så har vi valgt å gi dekslene navnet til profilen de passer til. Alle dekslene er 1800 mm.



VALG AV STRIPE OG PROFIL

Vi har utviklet et stort utvalg striper og profiler for å passe i nettopp din installasjon! Husk å ta hensyn til installasjonsområdet og sluttbrukerens ønsker/forventninger når du velger profil, stripe, driver og lysstyring.

Ved montering av indirekte belysning er det mindre viktig med fokus på valg av stripe og profil, siden man ikke vil kunne se direkte på lyskilden.


For montasje av striper som gir direkte belysning vil man kunne se lyskilden, og det vil derfor være hensiktsmessig å velge en stripe med høy diode-tetthet eller en dypere profil.

Våre COB-striper har svært høy diode-tetthet samtidig som diodene er dekket av silikon.


Dette gjør dem til et svært egnet valg til bruk i alle våre profiler. COB er en "allround" stripe med mange bruksområder, og den er derfor et naturlig produkt å ha tilgjengelig på arbeidsplassen eller i firmabilen.

Hvis du velger andre striper enn COB for direkte belysning, er det fordelaktig å bruke en dyp profil, for eksempel vår hvite Scanstrip XL/Deep, for å unngå synlige dioder. Vår sorte XL/Deep-profil har et mer gjennomskiktig deksel og egner seg best i installasjoner med indirekte lys. Eventuelt kan du benytte et sort deksel (selges separat), men vær oppmerksom på at lysutbyttet blir redusert.

Vi fortsetter å utvikle oss og vil snart utvide sortimentet vårt ytterligere med flere spennende profiler!



Profile	COB IP20	COB IP67	COB Slimline IP20	COB RGBW IP20	COB TW IP20	RGBW IP67	Glow IP20/IP65	Glow IP67	Bright IP20	Bright IP65	Bright IP67	Power IP20
RECESSED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SLIM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DEEP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
XL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FLOOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TILE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CORNER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PLASTERBOARD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PLASTERBOARD XL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NARROW	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
INDIRECT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
STEP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PLASTERBOARD EDGE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Alle aluminiumsprofiler leveres i standard lengde på 1800 mm og har forborede hull med 300 mm mellomrom for skruemontering.

PLANLEGGING ER VIKTIG

Planlegging av en LED-stripeinstallasjon er viktig for å sikre et lysanlegg som fungerer effektivt, trygt og som dekker kundens behov og ønsker.

Riktig planlegging hjelper deg med å velge riktig LED-striper for jobben. Det vil si riktig lysstyrke, fargetemperatur og lengde, som igjen lar deg finne riktig strømforsyning til akkurat det anlegget.

Plasseringen av anlegget er også en vesentlig del av planleggingen da man her må ta hensyn som f.eks IP-grad og hvilken profil som vil gi ønsket resultat.


Riktig planlegging sikrer en hensiktsmessig montering for å oppnå ønsket estetikk og funksjonalitet.

Samtidig unngår man overbelastning av strømforsyningen, overbelastning av ledere og spenningsfall. Dette er faktorer som kan føre til sikkerhetsrisikoer eller redusert levetid for anlegget.

Vi har utarbeidet en oversiktstabell som viser alle våre drivere/striper hvor en kan se maks meter stripe pr driver.

Maks lengde er avhengig av hvilken stripe man velger. Se eksempel!

Flere lengder kan parallellkobles på samme driver, så fremt tilkoblet effekt ikke overskrider oppgitt effekt på driveren.



Dobbelmating benyttes sjelden på lange lengder, da tilførselsene må være like lange for å sikre jevn lastfordeling. Ved store forskjeller tar korteste vei mest belastning. Korrekt utført gir det et jevnere lysbilde.

NB: Det er viktig å ta hensyn til tversnittet på tilførselen dersom man ikke kan plassere driveren nærmere begynnelsen av stripen.

QUICK CONNECT + SPLICE

Forenkle LED-installasjonen din med våre hurtigkoblinger Scanstrip Quick! Raskt, enkelt og pålitelig. Velg dine tilkoblinger direkte fra grossisten eller sortimentskrinet i firmabilen din. Plug & play - det er så enkelt som å skyve inn og trykke sammen. Spar tid og oppnå profesjonelle resultater med Scanstrip Quick!

Kombinert med vårt utvalg skjotesett Splice på hele 5m så har du alt du trenger for en komplett installasjon. Settene kan enkelt brukes som tilførselsledninger i kombinasjon med våre Feed-tilkoblinger eller det kan brukes til å forlenge eksisterende tilførsler på alle våre andre striper med de isolerende smeltehylsene som følger med, kjapt og enkelt!

SCANSTRIP QUICK CONNECT

El-nummer	Produkt	Type	Bredde/type	Dimensjoner
3204971	1CCT Feed 10mm	Connection 0,5mm ²	10mm COB/SMD	12x11,7x5mm
3204972	1CCT Link 10mm	Splice	10mm COB/SMD	10x11,7x5mm
3204973	1CCT Feed/Link T/L 10mm	Corner splice/connection	10mm COB/SMD	16x11,7x5mm
3204974	TW Feed 10mm	Connection 0,5mm ²	10mm COB	12x11,7x5mm
3204975	TW Link 10mm	Splice	10mm COB	10x11,7x5mm
3204976	TW Link Corner 10mm	Corner splice	10mm COB	41 x11,7x5mm
3204977	RGBW Feed 12mm	Connection 0,34m ²	12mm COB	12x13,7x5mm
3204978	RGBW Link 12mm	Splice	12mm COB	10x13,7x5mm
3204979	RGBW Link Corner 12mm	Corner splice	12mm COB	44x13,7x5mm


Maks belastning: 5A/120W - Klasse III

SCANSTRIP SPLICE


El-nummer	Produkt	Dimensjoner	Hylser	Ledningsdim.
3246847	Scanstrip Splice 1CCT	Ø3,85x5000mm	4	2x0,5mm ²
3246848	Scanstrip Splice TW	Ø3,9x5000mm	6	3x0,5mm ²
3246849	Scanstrip Splice RGBW	Ø4,3x5000mm	10	5x0,34mm ²
3204970	Scanstrip Quick Wire	4x2x10000mm	-	2x0,5mm ²

FEED


1CCT 10mm:
Glow, Bright, Power, COB






LINK






CORNER



TW 10mm:
COB TW



RGBW 12mm:
COB RGBW



STRIP2STRIP



Klipp LED-stripen på det markerte klippunktet.
Før LED-stripen helt inn i klemmen.



Klipp LED-stripen på det markerte klippunktet.
Ledningene skal ikke avmantles! Før LED-stripen og ledningene helt inn i klemmen.

STRIP2WIRE



Klem knivene rett inn, flatt med koblingen. Bruk
egnet verktøy! Kontroller at knivene er i flukt
med topp av koblingen og ikke er bøyd!




Klem knivene rett inn, flatt med koblingen. Bruk
egnet verktøy! Kontroller at knivene er i flukt
med topp av koblingen og ikke er bøyd!

KORREKT MONTASJE AV KOBLINGSKLEMMENE
ER NØDVENDIG FOR Å GARANTERE LANG
LEVETID PÅ INSTALLASJONEN

NB!

MAX 5A / 120W



- Koblingsklemmene må klemmes med egnet verktøy.
- Feilmonterte klemmer skal skiftes ut, og LED-stripen må kortes inn ett felt!
- Koblingsklemmene er ikke egnet for gjenbruk!
- LED-stripen og koblingsklemmene må ikke bøyes/strekkes da dette kan resultere i dårlig kontakt og varmgang!
- Dobbeltsjekk polaritet før klemmene lukkes!
- Klemmene er kun ment for bruk sammen med compatible Aneta Lighting LED-striper og tilledninger!
- Lodding anbefales som foretrukket valg ved skjøting/tilkobling grunnet større kontaktflate i skjøten/tilkoblingen. Spesielt ved lengre strekk/høyere belastning!



Vær klar over at koblingen kan ta skade av
å trekke/bøye LED-stripe eller ledning
Dårlig kontakt kan føre til varmgang!



Monter LED-stripen uten å påføre
koblingen fysisk belastning!



Scanstrip Neon 1616 3D-27



Scanstrip Neon 1616 3D-30

NEON 1616 3D

Scanstrip Neon 1616 3D (16x16 mm) er en svært fleksibel neonflex. Den unike 3D-konstruksjonen gjør at stripen kan bøyes fritt i flere retninger, noe som gir uendelige muligheter for kreative og fullstendig sømløse lyslinjer. Stripen er støpt i robust silikon med en smussavvisende overflate. Med IP67-tetthet, IK08-slagfasthet og driftstemperatur fra -40 °C til +55 °C, tåler den det tøffeste nordiske klimaet på strak arm.


Modellen trekker 12W/m, gir over 900 lm/m prikkfritt lys og finnes i 2700K og 3000K (CRI>90). Levetiden er på over 100 000 timer. Den støtter 10 meter sammenhengende strekk og kan kuttes hver 16,6 mm. Rullene på 5 og 10 meter leveres med 3 meter hvit silikonkabel i én ende. Endedekslar og silikonlim følger med i esken for å sikre en 100 % tett og varig installasjon etter kapping.

EI-nummer	Produkt	Fargetemp.	Størrelse	Lumen	lm/m	Watt
3208408	Neon 1616 3D-27 5m	2700K	16x16x5000mm	4560lm	912	60W
3208409	Neon 1616 3D-30 5m	3000K	16x16x5000mm	4740lm	948	60W
3246870	Neon 1616 3D-27 10m	2700K	16x16x10000mm	9120lm	912	120W
3246871	Neon 1616 3D-30 10m	3000K	16x16x10000mm	9480lm	948	120W

LEDs/m: 120 · W/m: 12W/m · Klippelengde: 16,66mm



L70B10
@ 25°C



Scanstrip Neon 1616 3D-RGB

NEON 1616 3D-RGB

Scanstrip Neon 1616 3D kommer også i en fargerik RGB-utgave! I likhet med den hvitlysende versjonen har denne en unik 3D-konstruksjon som gjør at neonflexen kan bøyes fritt i flere retninger. Kombinert med RGB-dioder gir dette uendelige muligheter til å skape kreative, fargerike og organiske lyslinjer til fasader, skilt og dekorativ belysning. Den 16x16 mm tykke stripen er støpt i robust silikon med en smussavvisende overflatebehandling. Med IP67-tetthet, slagfasthet på IK08 og en driftstemperatur fra hele -40 °C til +55 °C, er den bygget for å tåle et røft nordisk utendørsklima. Stripen trekker 4W/m per farge - totalt 12W/m, gir en fullstendig jevn lyslinje, og har en levetid på over 100 000 timer. Modellen støtter opptil 10 meter sammenhengende strekk uten spenningsfall, og kan kuttes for hver 33,3 mm for nøyaktig tilpasning. Scanstrip Neon 1616 3D-RGB leveres på 5- og 10-metersruller, ferdig utstyrt med hele 3 meter hvit tilkoblingskabel (4-leder) i den ene enden. Endedekslar og silikonlim følger med i esken for å sikre en 100 % tett og varig installasjon etter kapping.

EI-nummer	Produkt	Størrelse	Lumen	lm/m	Watt
3208697	Neon 1616 3D-30 5m	16x16x5000mm	1560lm	312	60W
3208698	Neon 1616 3D-27 10m	16x16x10000mm	3120lm	312	120W

LEDs/m: 120 · W/m: 12W/m (4W/m + 4W/m + 4W/m) · Klippelengde: 33,33mm



L70B10
@ 25°C




NEONFLEX 1616 3D - TILBEHØR


For å få fullt utbytte av vår fleksible Scanstrip Neon 1616 3D, tilbyr vi et komplett sortiment av skreddersydd tilbehør som sikrer en varig, strøken og 100 % vanntett installasjon.

For selve innfestingen kan du velge mellom diskrete festeklips (10-pakning), en rett 2-meters aluminiumsprofil for stramme, lineære strekk, eller en unik 1-meters bøyelig profil i rustfritt stål. Sistnevnte er en problemløser som lar deg forme og låse fast organiske buer og mønstre nøyaktig slik du ønsker. Vårt komplette forseglingssett (Seal kit) inneholder alt du trenger av endedeckslers og spesiallim i silikon for å trygt opprettholde IP67-graden.

For en pålitelig strømtilkobling og skjøting tilbyr vi praktiske 5-meters skjøtesett med robust, hvit silikonkabel. Disse finnes som 2-leder (2x0,75 mm²) for hvitlysende Neonflex (1CCT) og 4-leder (4x0,5 mm²) for RGB-utgaven. For å spare tid og sikre god kvalitet, leveres skjøtesettene inkludert smarte lodderinger som gjør koblingsjobben lynrask og driftssikker for montøren.

EI-nummer	Produkt	Type produkt
3204964	Neon 1616 Clip, 10-forpakning	Festeklips til 1616 Neonflex
3204965	Neon 1616 Profile, 2m	2m aluminiumsprofil til 1616 neonflex
3204966	Neon 1616 Curved profile, 1m	1m flexibel rustfri profil til 1616 neonflex
3204967	Neon 1616 Seal kit	Tilkobling og endedecksel-sett til neonflex
3204968	Neon Splice 1CCT, 5m	5m skjøtesett til enfarge Neonflex, 2x0,75mm ²
3204969	Neon Splice RGB, 5m	5m skjøtesett til RGB Neonflex, 4x0,5mm ²





SCANSTRIP DIM


Scanstrip Dim-serien er en serie kvalitetsdrivere som leverer stabil DC24V som sikrer sømløs dimming. Dim12 er vår minste driver med sine 12W og fysiske størrelse; den passer derfor med letthet inn i en standard veggboкс. Perfekt til kortere LED-striper, eksempelvis til lys i vindusforinger. Dim25, Dim50 og Dim100 har fått all produkttekst trykket på baksiden og bak tilkoblingsdelene for å sørge for et penest mulig resultat om driveren monteres direkte på vegg/i tak. Dim200 IP67 er som navnet tilsier 200W og har en IP-grad på hele 67! Dette gjør den svært anvendelig til større LED-stripe installasjoner både ute og inne. Vår nyeste driver er DALI240 IP67, dette en solid DALI driver på hele 240W. Denne yter utrolig jevn og fin dimming og legges enkelt inn i eksisterende DALI anlegg eller styres direkte via DALI dimmer.

El-nummer	Produkt	Farge	Watt	Materiale	Dimensjoner
6601124	Scanstrip Dim12 IP65	Hvit ○	2,5–12W	PC plast	50x48x24mm
6601125	Scanstrip Dim25 IP20	Hvit ○	2,5–25W	PC plast	128x52x30mm
6601126	Scanstrip Dim50 IP20	Hvit ○	12–50W	PC plast	184x61x32mm
6601127	Scanstrip Dim100 IP20	Hvit ○	34–100W	PC plast	210x67x34mm
6601128	Scanstrip Dim200 IP67	Alu ●	67–200W	Aluminium	249x72x40mm
* 6601129	Scanstrip DALI240 IP67	Alu ●	0–240W	Aluminium	250x58x32mm

Klasse II · Klasse I: Scanstrip Dim200 IP67 og Scanstrip DALI240 IP67



L70B10
@ 25°C




SCANSTRIP CTR DRIVER

Scanstrip CTR driver-serien er perfekt i kombinasjon med vårt CTR LED-stripe styresystem. For enkelthetsskyld deler produktene også samme produkt navn. Driverne er av høyeste kvalitet og sikrer stabil DC24V-spenning til kontrollerne eller direkte til LED-stripen; også ved svært lav belastning. CTR18, CTR40, CTR75 og CTR150 har fått all produkttekst trykket på baksiden og bak tilkoblingsdekslene for å sørge for et penest mulig resultat om driveren monteres direkte på vegg/i tak. CTR18 er på 18W og liten av størrelse; det gjør at den enkelt passer opp i et standard downlighthull.

El-nummer	Produkt	Farge	Watt	Materiale	Dimensjoner
6604121	Scanstrip CTR18	Hvit ○	0–18W	PC plast	115x45x21mm
6604122	Scanstrip CTR40	Hvit ○	0–40W	PC plast	166x52x24mm
6604123	Scanstrip CTR75	Hvit ○	0–75W	PC plast	184x61x32mm
6604124	Scanstrip CTR150	Hvit ○	0–150W	PC plast	210x67x34mm



L70B10
@ 25°C



SCANSTRIP CTR CONTROL

Scanstrip CTR er en multikontroller med fem utganger på 3A (maks 72W) for styring av DC12-24V LED-striper! Kontrolleren kan styre ensfarget-/tofarget- (CCT)/RGB/RGBW eller RGB+CCT striper avhengig av hvilken modus den blir satt i. Velg mellom styring via fjernkontroll (Scanstrip Remote Dim/CCT/RGBW), veggpanel (Scanstrip Remote AC Panel/Battery Panel) eller via mobil-app (TUYA). Kontrolleren dimmer med pulsbreddemodulasjon (PWM), kommuniserer via RF 2.4GHz eller TUYA app og har en trådløs rekkevidde på opptil 30m. Flere kontrollere kan tilknyttes samme fjernkontroll/veggpanel; eller flere fjernkontroller/veggpanel kan tilknyttes én kontroller for å oppnå ønsket funksjon i ditt anlegg.

El-nummer	Produkt	Type produkt	Spenning	Dimensjon
6604135	Scanstrip CTR Multikontroller	WiFi-kontroller	12-24V	38x20x114mm



SCANSTRIP DALI CTR

Scanstrip DALI CTR er en DC12-24V DALI LED-stripe kontroller med fire utganger, hvor hver utgang har sin individuelle DALI-adresse og kan opereres uavhengig av hverandre. Kontrolleren dimmer med pulsbreddemodulasjon (PWM) og hver utgang kan håndtere opptil 5A (maks 120W).

El-nummer	Produkt	Type produkt	Spenning	Dimensjoner
6604136	Scanstrip DALI CTR	LED-stripe DC DALI-kontroller	12-24V	45x27x175mm





DALI AC CTR

DALI AC CTR er en fasesnitt/faseavsnitt (valgbar) DALI-dimmer som kan benyttes for å inkludere LED-striper, downlightsgruppe eller lignende i et DALI-system. Dimmeren/kontrolleren kan tilkobles opptil 360W (200W LED) på utgangen og har inngang for tilkobling av fjærbelastet bryter.

El-nummer	Produkt	Type produkt	Spenning	Dimensjoner
6604137	DALI AC CTR	AC DALI-kontroller	100–240V	46x22x187mm



VALG AV DRIVER OG STYRING

Våre Dim-driverne brukes i tradisjonelle installasjoner med dimmer før driver. CTR driverne gir konstant spenning til våre CTR kontrollere, som åpner for muligheter til å styre stripene på flere måter; via Scanstrip Remote DIM/CCT/RGBW fjernkontroll, Scanstrip Remote AC Panel/Battery Panel, via mobil-app (TUYA) eller inkludering i ELKO smart app.

Husk at maks anbefalte lengde på ledstripene er 5 m matet fra én side om ikke annet er oppgitt. RGBW og TW har flere lysdiodesett som normalt sett ikke tennes samtidig, derfor vil maks-efekten sjeldent oppnås, men kan potensielt inntreffe ved overstyring. Se datablad eller emballasje.



VALG AV KABEL MELLOM DRIVER OG LED-STRIBE

Vi har utviklet Splice Kit for å kunne forlenge tilførselsledningen på våre LED-striper.

Kittene levers med skjøtehylser og kommer i 5 meters lengder. Vi har 3 versjoner; 2, 3 eller 5-ledere. 2 og 3 leder kittene har 0,5 mm² ledere og 5 ledere har 0,34 mm². Et kit gir en potensiell avstand fra driver til stripe på 7 meter, eller eventuelt 4,5 meter på 2 striper (det følger med dobbelt sett med skjøtehylser).

Valg av kabel mellom driver og LED-stripe er viktig for å opprettholde tilstrekkelig matespenning. Tabellen under gir en pekepinn på maks avstand mellom 80 % belastet driver og LED-stripe, ved bruk av forskjellig tverrsnitt.

Tabellen er basert på spenningsfall på maks 5 % (1,2V).

Scanstrip	Last	0,34 mm ²	0,5 mm ²	0,75 mm ²	1 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²
DIM12	9,6W	29 m	43 m	64 m	86 m	129 m	214 m
DIM25	20W	14 m	21 m	31 m	41 m	62 m	103 m
DIM50	40W	7 m	10 m	15 m	21 m	31 m	51 m
DIM100	80W	3,5 m	5 m	7,5 m	10 m	15 m	26 m
DIM200	160W	1,5 m	2,5 m	4 m	5 m	8 m	13 m
CTR18	14,4W	19 m	29 m	43 m	57 m	86 m	143 m
CTR40	32W	8,5 m	13 m	19 m	26 m	39 m	64 m
CTR75	60W	4,5 m	7 m	10 m	14 m	21 m	34 m
CTR150	120W	2,5 m	3,5 m	5 m	7 m	10 m	17 m
DALI240	192W	1,5 m	2 m	3 m	4 m	6,5 m	11 m

Formel spenningsfall:

K = størrelse kabel (mm²)

L = lengde kabel (meter)

I = Ampere

R = motstand i leder (cu/meter = 0,0175) Ω

Spenningsfall = $2 * L * I * R / K$

NB! Tabellen over er ment som et verktøy for å vurdere spenningsfallet og erstatter på ingen måte kravet om beregning og dokumentasjon av elektrisk anlegg.



STYRING AV LED-STRIPER MED SCANSTRIP CTR

Vår styringsmodul CTR åpner for muligheten til å ha full kontroll over LED-stripen din. CTR gir mulighet for integrasjon i smarthussystem via TUYAs egen app eller foreksempel ELKO smart app. Med CTR kan du finjustere fargen på en RGBW-stripe, bytte temperatur på en Tunable White-stripe eller lage forskjellige scenarier.

Vi leverer fjernkontroller til alle våre striper (DIM/CCT/RGBW) og panel. Panelet kommer i 2 varianter, et for påvegg montasje med innebygd batteri og et med 230V driftspenning for veggboks. Panelet kan styre 4 individuelle soner og fin-tune farge og lysstyrke (kan brukes med alle våre striper). Panelene er tilgjengelig i både sort og hvit utførelse.

Trykk og hold MATCH knappen inne, for å stille inn CTR på hvilken stripe

den skal styre, hold til lysindikatoren lyser i fargen som indikerer ønsket innstilling. Det er printet en enkel forklaring på fremsiden av CTR. For å sammenkoble fjernkontroll med CTR trykker du først på MATCH knappen på CTR, for så å umiddelbart trykke på ON/OFF-knappen på fjernkontrollen.

Ved sammenkobling av CTR og panel trykker man først på MATCH-knappen på CTR, deretter hvilke sone man vil legge den inn i (1-4).

Har du problemer med oppkobling av CTR kan du utføre en reset ved å holde inn MATCH/set-knappen i 20 sekunder til CTR kvitterer med blinkende lilla lys.




CTR-MANUAL



PANELMANUAL



OPPKOBLING AV CTR





SCANSTRIP REMOTE

Fjernkontroller for LED-striper for Dim, CCT og RGBW. Innebygd magnet gjør at kontrollen enkelt kan festes direkte på magnetiske flater eller på den medfølgende veggbrakketten. En praktisk og fleksibel løsning for rask og intuitiv lysstyring.

EI-nummer	Produkt	Farge	Spenning	Dimensjoner
6604142	Scanstrip Remote Dim	Svart ●	DC3V	36x11x139mm
6604143	Scanstrip Remote CCT	Svart ●	DC3V	36x11x139mm
6604144	Scanstrip Remote RGBW	Svart ●	DC3V	36x11x139mm

Materiale: plast



SCANSTRIP PANEL

Scanstrip AC Panel er et innfelt berøringspanel med tilkobling til AC230V og DMX512. Panelet har fire soner og kan styre ett eller flere Scanstrip CTR-kontrollere trådløst, eller integreres i et DMX-bussystem. Støtter alle typer LED-striper: ensfarget, CCT (tofarget), RGB, RGBW og RGB+CCT. Trådløs rekkevidde opptil 30 meter. Scanstrip Battery Panel er et batteridrevet berøringspanel for direkte montering, med fire soner og samme funksjonalitet og protokollstøtte som AC-varianten. Kommuniserer trådløst med én eller flere Scanstrip CTR og gir enkel og fleksibel styring uten kabling.

SCANSTRIP TRÅDLØST DMX512 RGB+CCT VEGGPANEL

EI-nummer	Produkt	Farge	Spenning	Klasse	Dimensjoner
6604138	Scanstrip AC Panel	Hvit ○	100–240V	Klasse II	86x33x86mm
6604139	Scanstrip AC Panel	Svart ●	100–240V	Klasse II	86x33x86mm

SCANSTRIP TRÅDLØST RGB+CCT VEGGPANEL

EI-nummer	Produkt	Farge	Spenning	Klasse	Dimensjoner
6604140	Scanstrip Battery Panel	Hvit ○	DC3V	Klasse III	86x20,5x86mm
6604141	Scanstrip Battery Panel	Svart ●	DC3V	Klasse III	86x20,5x86mm

Materiale: plast og glass




IP-GRAD

Badet er det første rommet du besøker på morgenen, og det siste du ser på kvelden – så her er det viktig med trivelig belysning.

LED-stripene våre har en matespenning på 24V, som gjør at stripene kan plasseres i dusjnisjer og stort sett over alt på badet. Vi anbefaler å unngå installasjon i sone 0 og å bruke Scanstrip Tile/Floor i sone 1.

NEK 400.2022, Mhb 7.5 & 7.5.2 & 7.5.3



IP-grad og soner

Sone 0: IPx7 (IP67)

Gjelder den innvendige delen av et badekar eller dusjkar

Nei

Ja

Sone 1: IPx4 (IP44)

Vertikalt plan over dusj eller badekar, eventuelt 0-60cm fra dusjhode (over 225cm = sone 2)

Nei

Ja

Sone 2: IPx4 (IP44)

Fra sone 1 og 0,6m utover. Begrenses av gulvet og et plan 225cm over

Ja

Ja



**Scanstrip
RGBW IP67:**
installert i spor
under håndløper. Én
stripe med mange
uttrykksmuligheter



Går du rundt med en god idé?

- Vi setter stor pris på innspill fra montører og bransjen!
- Kom med dine ideer og ønsker til oss.
- Kontakt oss på mail, Instagram eller Facebook.



SKANN FOR
NETTSIDE



SKANN FOR
INSTAGRAM



SKANN FOR
FACEBOOK

Hva ønsker du deg?

Aneta er en solid bedrift i rask vekst. Vi jobber derfor konstant med å forbedre oss og komme med nye smarte løsninger for elektrikeren. Vår filosofi er å skape gode produkter som er enkle å montere, til fornuftige priser. Utviklingsteamet vårt har alle bakgrunn i elektrobransjen og mange års erfaring som elektrikere.

Garanti

Vi i Aneta Lighting har stor tillit til kvaliteten på våre produkter. Derfor tilbyr vi 5 års garanti på hele vårt profesjonelle sortiment. Garantien gjelder i 5 år fra kjøpsdato og dekker fabrikkasjons- og materialfeil på armaturen og driveren under normale driftsforhold. Ved berettiget krav vil vi reparere produktet eller levere et erstatningsprodukt. Garantien forutsetter at produktet er installert av en autorisert elektroinstallatør i henhold til monteringsanvisningen og gjeldende normer.

TA KONTAKT FOR MER INFORMASJON OG EN HYGGELIG PRAT



Alf Foss

DISTRIKTSSJEF
Agder og Rogaland
alf.foss@aneta.no
mob. 416 56 618



Trond Lid

DISTRIKTSSJEF
Vestland og Rogaland
trond.lid@aneta.no
mob. 924 67 506



Kim Runi Johansen

DISTRIKTSSJEF
Møre og Romsdal og Trøndelag
kim.johansen@aneta.no
mob. 482 85 451



Vidar Henriksen

DISTRIKTSSJEF
Telemark, Vestfold, Østfold,
Nordland, Troms og Finnmark
vidar.henriksen@aneta.no
mob. 900 42 140



Eddie Lund

DISTRIKTSSJEF
Innlandet, Akershus og Oslo
eddie@aneta.no
mob. 413 55 755



Kristoffer Hagen

DISTRIKTSSJEF
Viken og Oslo
kristoffer.hagen@aneta.no
mob. 986 27 360



Kenneth Buvik

PROSJEKT
Inneselger / Lysberegner
kenneth.buvik@aneta.no
prosjekt@aneta.no
mob. 483 37 629



Thomas Haaland

PROSJEKT
Inneselger / Lysberegner
thomas.haaland@aneta.no
prosjekt@aneta.no
mob. 960 05 079




Morten Jonassen

MARKEDSDIREKTØR
mortenleander.jonassen@aneta.no
mob. 970 37 621



SKANN FOR
NETTSIDEN



SKANN FOR
INSTAGRAM

Vi tar forbehold om trykkfeil, evt. forsinkede vareleveranser og at varene kan bli utsolgt.